

PELLERANO

ATTREZZATURE SPECIALI PER L'AGRICOLTURA

TRINCIA A CATENE *LINEA GREEN*



I trincia a catene della Linea Green Pellerano sono nati per offrire tutte le qualità della trinciatura a catena a chi lavora nella manutenzione del verde.

Le caratteristiche del bassissimo assorbimento di potenza e la possibilità di lavoro in presenza di moltissima pietra e scoglio fisso affiorante non sono diverse dai modelli più grandi. Trinciano tranquillamente ogni tipo di erba ed infestante ed anche potature di ogni tipo (meglio se ben secca).



La linea Green Pellerano è la soluzione ideale in agricoltura biologica e non solo per il controllo delle infestanti in qualsiasi tipo di ambiente. Consumi e assorbimenti sono ridotti (rispetto ad altri tipi di trincia) di oltre il 50%. Le capacità di lavoro di questi trincia a catene è quella dei modelli più grandi e ciò gli permette di essere utilizzati con trattori da 18 a 70 HP a seconda delle larghezze. La trasmissione ad ingranaggi a bagno d'olio conferisce a questa macchina una silenziosità che nessun altro tipo di trincia possiede ed una manutenzione ridotta al solo controllo del livello dell'olio.

Il regime di uso dell'acceleratore del trattore va dai 1000 ai 1400 giri al minuto primo essendo più che sufficiente sia per la coppia che per la velocità di rotazione della catena per trinciare tutto. Ciò permette un

PELLERANO

ATTREZZATURE SPECIALI PER L'AGRICOLTURA

assorbimento di potenza del 50% rispetto a tutti gli altri tipi di trinciatrici ed anche un consumo ridotto di oltre il 50% rispetto ad altri trincia. Così le emissioni di CO₂ (anidride carbonica) ed in conseguenza i consumi di carburante sono appena il 30% rispetto agli altri sistemi di trinciatura in conseguenza al sommarsi della minore potenza assorbita ed il minore regime d'utilizzo.



I trincia catena Linea Green Pellerano non sono soggetti al fenomeno dell'ingolfamento presente in tutti gli altri tipi di trincia quando si procede con una velocità d'avanzamento eccessiva. La ragione è molto semplice: la distanza tra gli organi che trinciano è molto grande per cui consente molto "scarico", cioè la fuoriuscita del materiale trinciato.



La larghezza di lavoro quasi pari all'ingombro avendo la trasmissione a centro macchina e non lateralmente permette di avvicinarsi moltissimo agli ostacoli e anche di non ricevere alcun danno da involontari urti laterali dell'attrezzo con pietre o altro. La stessa pietra presente viene in buona misura rotta dall'azione delle catene in acciaio bonificato (UNI818/2). Altra caratteristica molto apprezzata è la possibilità di poter lavorare sia in marcia avanti che in retromarcia senza alcun problema. Il trinciato che rimane nel terreno dopo il lavoro effettuato dal trincia a catene Linea Green Pellerano è molto sminuzzato e si deteriora rapidamente per l'azione di batteri e microrganismi presenti nel terreno e costituisce un ottimo ammendante vegetale. La pietra presente viene in buona misura rotta dall'azione delle catene.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Trincia a catene mod. FR120 – peso. Kg. 140 – potenze trattori: da 18 a 70 HP

Trincia a catene mod. FR135 – peso. Kg. 180 – potenze trattori: da 35 a 70 HP

Trincia a catene mod. FR150 – peso. Kg. 220 – potenze trattori: da 40 a 70 HP

Trincia a catene mod. FR175 – peso. Kg. 270 – potenze trattori: da 45 a 70 HP